

軽量
860g

700-D to
700-DPA

定価27,000円(税抜) **電動ドライバー・手動兼用**

3WAY



大好評!
軽量型フレアツールに早くも進化系が登場

軽量
700g



700-FN to
700-FNPA

定価21,000円(税抜) **スタンダード型**

NEW

〈スライド式プランジャー位置決め構造〉

スライド式プランジャー採用で
位置決めがさらに楽になりました!!



(実用新案登録第 3181779 号)

〈フレアアタッチメント〉

簡単に銅管の出ししろ調整が可能です!



(実用新案登録第 3187744 号)

3WAY

使い方自由自在 (700-DPA)

電動ドライバー、ラチェットハンドル、
クランプハンドル、どれでもフレア加工が可能



別売オプション

TRH-635

700-DPA, 700-D対応
専用ラチェットハンドル
定価4,000円(税抜)



取り付けイメージ

■仕様

- 1.適合銅管 一般冷媒配管用銅管(JIS B8607)
- 2.フレア角度 45度フレア
- 3.サイズ インチサイズ 4穴仕様 1/4、3/8、1/2、5/8 inch

■フレア寸法表

[A寸法]	呼び	1種用(R22など)	2種用(R410Aなど)
	1/4	9.0	9.1
	3/8	13.0	13.2
	1/2	16.2	16.6
	5/8	19.4	19.7
	3/4	23.3	24.0

単位:mm

BBK テクノロジーズ

本社 TEL.03-3556-2414 FAX.03-3556-2455
大阪 TEL.06-6885-4811 FAX.06-6885-4815

www.bbk.co.jp

お気軽にお問い合わせ下さい