

## ■ ヒートシールスティック(9.5φ×10.5cm)

HSS ¥3,950 商品コード 306-0001

- 圧力・真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てただけで修理は完成します。
- 冷凍・空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。修理された機械は直ちに運転使用できます。
- 磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用出来ます。
- 大きさ:9.5φ×10.5cm
- 耐圧:3.1MPa 耐熱:177℃
- フロンガス、二硫化アンモニア、空気、水、蒸気、油脂等に使用出来ます。

### 【使用方法】

- 1.修理する箇所をきれいにし、表面の油分は充分に拭きとって下さい。
- 2.トーチを使い小さい炎で修理箇所をヒートシールスティックの融ける204℃の温度まで加熱します。時々途中でスティックを当て、温度状態を確かめることをお勧めします。
- 3.修理箇所が適温に達したら、スティックを当ててこすって下さい。融けたスティックは約20秒で硬化します。(炎を直接スティックに当てないように注意して下さい。)
- 4.大きい穴の場合は、プラグやネジを使い穴を埋めてからスティックを使って下さい。
- 5.修理箇所が常温に下がれば修理した機械は使用可能です。必要ならば、サンドペーパーをかけたリベンキを塗っても問題ありません。



## ■ トーチガード

71034

¥5,940

商品コード 399-0262

- 寸法:300×300mm
- 1000℃の炎でもOK。
- 磨耗、炎、火花などに対して抜群の断熱性、引っ張り強度、優れた耐久性を発揮します。



## ■ ヒートバリアスプレー

クールジェル

11509 ¥3,900 商品コード 303-0401



### 【使用例】



- スプレーすることによりハンダ付やロウ付作業時に発生する熱伝導からのダメージを防ぎます。
- 熱から守りたい所にスプレーするだけで、ロウ付け作業が終了したらふき取るだけです。

## ■ 銅管クリーニングブラシ

- ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。

TB-6(70265)

¥3,300 商品コード 215-0009

■ 仕様:1/2 & 3/4

TB-16(70268)

¥3,300 商品コード 215-0010

■ 仕様:5/8 & 7/8



## ■ 替ブラシ

(内・外周用セット)

70262(TB-6用)

¥2,400 商品コード 215-0016

70263(TB-16用)

¥2,400 商品コード 215-0015

