

コンパクトチャージングスケール

BS-500

¥44,400

商品コード 210-0701



100Vと9Vアルカリ電池の2系統から電源供給可能です。両方ご使用の際は100Vが優先されます。

【仕様】

計量範囲	0～50kg
最小計量単位	5g
精度	±5g
使用電源	9Vアルカリ電池 AC100V のどちらか一方で可
電池寿命	連続20時間
使用温度	-5℃～50℃
寸法	420×290×57mm
秤台寸法	230×230mm
重量	4kg

自動充填式チャージングスケール

BS-501

¥69,000

商品コード 210-0721

② 電源はAC100Vと9Vアルカリ電池の2系統必要です。
(2系統繋がないと、正確に機能しません)



自動充填はACアダプターを使用(電池だけでは自動充填はできません)。

【仕様】

計量範囲	0～50kg
最小計量単位	5g
精度	±5g
使用電源	9Vアルカリ電池 and AC100V の2系統必要
電池寿命	連続20時間
使用温度	-5℃～50℃
寸法	440×320×90mm
重量	4.6kg

コンパクトチャージングスケール

CC-220

¥47,000

商品コード 210-0001



秤量台を本体から外して使用出来ます。

【仕様】

計量範囲	0 ~ 100kg
最小計量単位	10g
使用温度	-10℃ ~ 50℃
使用電源	9Vアルカリ電池2ヶ
電池寿命	連続使用で60時間
寸法	345×280×65mm
秤台寸法	220×220mm
重量	2.7kg

リミッター付自動充填チャージングスケール

CC-800AJ

¥98,800

商品コード 210-0009



■ リミッター機能(質量検知式過充填防止機能)により、フロートセンサーのない回収容器でもフロンの回収作業が行えます。

■ 回収作業用フロートセフティコード、接続口は「4P」[AMP]タイプで、BBKのどの回収機でも使用出来ます。

■ 9Vアルカリ電池2個で30時間使用可能

⑤ 全重量50kgまで計測(フロンの50kg入りボンベは不可です)



リミッター(過充填防止)機能付でプログラムすれば設定した回収量で自動的に回収機がストップします。(AMPタイプフロートセンサーコード)

【仕様】

計量範囲	0 ~ 50kg
最小計量単位	10g
使用温度	-10℃ ~ 50℃
使用電源	9Vアルカリ電池2個
電池寿命	連続使用で30時間
寸法	340×400×100mm
秤台寸法	220×220mm
重量	3.9kg