

交直(AC/DC)両用タイプチャージングスケール

BS-503

定価:¥48,000

商品コード 210-0831



- IPX5取得の高い防水機能
- 電源はAC100Vアダプター(USB-TypeC)と単四アルカリ電池を併用
(両方同時に使用する際は、AC100Vが優先されます)
- 使用可能温度範囲が-10~60°Cの高耐久
- ケースから取り外して使用可能
- 高精度ストレインゲージで正確な測定が可能



【仕様】

計 量 範 囲	±100kg
最 小 計 量 単 位	5g、10g選択可能
精 度	±0.5%
使 用 電 源	単四アルカリ電池×2本 AC100V(USB Type-C) 両方使用時は100Vが優先されます オートパワーオフ機能付
電 池 寿 命	200時間
使 用 温 度	-10~60°C
寸 法	265×265×45(mm)
重 量	2.7kg
付 属 品	ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバー

防塵防水型チャージングスケール

BS-502

定価:¥42,000

商品コード 210-0830

- IP65取得の高い防塵防水機能
- 高精度ストレーンゲージで正確な測定が可能
- 使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久
- 電源には、どこでも入手可能な単4電池×2本を採用
- ケースから取り外して使用可能



【仕様】

計 量 範 囲	±100kg
最 小 計 量 単 位	5g、10g選択可能
使 用 電 源	単4アルカリ電池×2本、オートパワーオフ機能付
電 池 寿 命	200時間
使 用 温 度	-10~60℃
寸 法	265 × 265 × 45(mm)
重 量	2.7kg
付 属 品	ケース、電池交換用ミニドライバー

ポータブルチャージングスケール

LMC-200

定価:¥35,000

商品コード 210-0025



【仕様】

計 量 範 囲	±100kg
最 小 計 量 単 位	5g
使 用 電 源	単4アルカリ電池×5本 オートパワーオフ機能付
電 池 寿 命	40時間
使 用 温 度	-10℃~40℃
寸 法	271 × 271 × 74mm
重 量	3,3kg
付 属 品	キャリングケース・ショルダーベルト テスト用電池



チャージングスケール関連商品

上記以外の商品につきましては、
弊社ホームページをご確認ください