

## 充電式真空ポンプ(9Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225SL-V50

定価:¥207,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプで、RP-225シリーズの最上位モデルです
- 電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますので、パッケージエアコンに最適です  
(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
- リチウムイオン電池18V9Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間100分)で120分の連続運転が可能
- ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	120分
重 量 ( k g )	4.6kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 ( m m )	L260×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50S 専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(5Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225S-V50

定価:¥178,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプで、RP-225シリーズの上級モデルです
- 電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますので、パッケージエアコンに最適です  
(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
- リチウムイオン電池18V5Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間60分)で50分の連続運転が可能
- ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	50分
重 量 ( k g )	4.2kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 ( m m )	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50S 専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(本体のみ)

RP-225-SH

定価: ¥84,000



※18V専用真空ポンプです  
※アルミケースはついておりません

- バッテリー付属なし、本体のみの販売もしております
- 他社製バッテリーをお使いになりたい方は本体のみお求めください
- バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください(P26参照)
- 電磁弁付の充電式真空ポンプ

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V0Ah (他社製バッテリー 1Ah約10分運転可能)
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
重 量 ( k g )	3.6kg
寸 法 ( m m )	L186×W105×H192mm
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	真空ポンプオイル(MR-100)

## 充電式真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-225SL

定価: ¥175,000



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V9Ah搭載でフル充電(約100分)で連続使用時間120分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	120分
重 量 ( k g )	4.4kg(電池含む)
寸 法 ( m m )	L260×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(5Ah仕様)

RP-225S

定価: ¥146,000



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V5Ah搭載でフル充電(約60分)で連続使用時間50分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	50分
重 量 ( k g )	4.0kg(電池含む)
寸 法 ( m m )	L233×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(9Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225L-V50

定価:¥185,000



### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	120分
重 量 ( k g )	4.4kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 ( m m )	L260×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50SB 専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(5Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225-V50

定価:¥156,000



### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	50分
重 量 ( k g )	4.0kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 ( m m )	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50SB 専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(本体のみ)

RP-225-H

定価:¥64,000



※18V専用真空ポンプです  
※アルミケースはついておりません

- バッテリー付属なし、本体のみの販売もしております
- 他社製バッテリーをお使いになりたい方は本体のみお求めください  
下記バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください(P26参照)

### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V○Ah (他社製バッテリー 1Ah約10分運転可能)
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
重 量 ( k g )	3.4kg
寸 法 ( m m )	L186×W105×H192mm
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	真空ポンプオイル(MR-100)

## 充電式真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-225L

定価:¥155,000



### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	120分
重 量 ( k g )	4.2kg (電池含む)
寸 法 ( m m )	L260×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 充電式真空ポンプ(5Ah仕様)

RP-225

定価:¥126,000



### 【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	50分
重 量 ( k g )	3.8kg (電池含む)
寸 法 ( m m )	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

## 真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

ルームエアコンから5馬力クラスの空調機に最適

### BB-220

定価:¥57,200 ■ ケースなし

### BB-220K

定価:¥73,200 ■ アルミケース付 (品番: AL-VS)

#### 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	51ℓ/min 50Hz 57ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	8.5kg
寸法 (mm)	L318×W124×H234mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	200ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 250W



## 真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

5馬力クラスのものから10馬力クラスの空調機に最適

### BB-240

定価:¥67,100 ■ ケースなし

### BB-240K

定価:¥83,100 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

#### 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	100ℓ/min 50Hz 113ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	10.5kg
寸法 (mm)	L337×W138×H244mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	325ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 400W



## 真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

10馬力以上の大型空調機に適しています。

### BB-260

定価:¥80,000 ■ ケースなし

### BB-260K

定価:¥100,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

#### 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	142ℓ/min 50Hz 170ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	15.9kg
寸法 (mm)	L395×W145×257mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	460ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 600W



## デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

## BB-220-SV2

定価:¥90,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VS)

ルームエアコンから5馬力クラスの  
空調機に最適

## 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	51ℓ/min 50Hz 57ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	8.5kg
寸法 (mm)	L318×W124×H234mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	200ml
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 250W



## 【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

## デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

## BB-240-SV2

定価:¥100,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

5馬力クラスのものから  
10馬力クラスの空調機に最適

## 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	100ℓ/min 50Hz 113ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	10.5kg
寸法 (mm)	L337×W138×H244mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	325ml
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 400W



## 【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

## デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

## BB-260-SV2

定価:¥107,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

10馬力以上の大型空調機に  
適しています。

## 【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	142ℓ/min 50Hz 170ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	15.9kg
寸法 (mm)	L395×W145×257mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	460ml
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 600W



## 【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

## インバータ大型真空ポンプ

### V-i2120SN

定価:¥143,000

- ケースなし

### V-i2120SNK

定価:¥158,000

- アルミケース付(品番:AL-VB)



- ブラシレスDCモーターを採用  
(ブラシレスの為火花が出ません/R32機種にも最適)
- 重量が約30%減量(当交流同型比)
- 電磁弁式オイル逆流防止機能搭載
- 11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現  
(当交流同型比2倍の排気量)
- 高真空度(15ミクロン)を実現
- モーター過熱防止機能付
- 適合クラス:~大型冷凍機

#### 【仕様】

電 源	100V
ス テ ージ	2ステージ
排 気 量	340ℓ/min 50Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重 量 ( k g )	11.5kg
寸 法 ( m m )	L345×W135×H280
吸 気 管 径	1/4フレア×5/16フレア×3/8フレア
オイル封入量	500ml
使用温度範囲	5℃~40℃
付 属 品	真空ポンプオイル
モ ー タ ー	100V 750W

## アナログ真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210H

定価:¥60,500



【Type-H仕様】

電源	AC100V 50/60Hz
ステージ	2ステージ
排気量	25ℓ/min 50Hz 28ℓ/min 60Hz
真空到達度	40ミクロン(5.3Pa)
重量(kg)	4.0kg
寸法(mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース 真空ポンプオイル R22用変換アダプター (AD2M-4P)1個
ポール	2ポール
モーター	150W

## デジタル真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210HD

定価:¥78,000



- 電源が確保できない現場では電動ドライバー(回転専用)で作業ができます
- ⑤インパクト機能付きドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせてください
- アルミケース(BB-210PC)標準装備

## 真空ポンプ

BB-210V

定価:¥54,500



## デジタル真空ゲージ付真空ポンプ

BB-210VD

定価:¥72,000



【Type-V仕様】

電源	AC100V 50/60Hz
ステージ	2ステージ
排気量	25ℓ/min 50Hz 28ℓ/min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量(kg)	4.0kg
寸法(mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16フレア(1/2-20UNF) 1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース
ポール	2ポール
モーター	150W

■ アルミケース(BB-210PC)標準装備



充電式大排気量真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-240SL  
定価:¥200,000

RP-240-SH(本体のみ)  
定価:¥120,000



# BBK充電式真空ポンプ第二弾 充電タイプで大型空調機への挑戦



【仕様】

電源	充電式リチウム電池 18V 9Ah
ステージ	2ステージ
排気量	114ℓ/min
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
連続運転時間	70分(9Ah/バッテリー)
重量(kg)	6.7kg(電池含む)
寸法(mm)	L407×W123×H242mm(電池含む)
吸気管径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	260ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付属品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース



充電式真空ポンプ(本体のみ)

本体のみタイプもあります。  
詳細はQRコードから弊社ホームページを  
ご確認ください。

## バッテリーアダプター

### FC-BA-M

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- マキタバッテリー18Vで使用可能です  
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

## バッテリーアダプター

### FC-BA-P

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- パナソニックバッテリー18Vで使用可能です  
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

## バッテリーアダプター

### FC-BA-B

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- ポッシュバッテリー18Vで使用可能です  
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

## バッテリーアダプター

### FC-BA-H

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- ハイコーキバッテリー18Vで使用可能です  
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

**RP-225専用バッテリー  
(18V5Ah)**

RP-225-BA5  
定価: ¥40,000



- RP-225専用のバッテリーです
- 約50分運転可能

**RP-225専用バッテリー  
(18V9Ah)**

RP-225-BA9  
定価: ¥65,000



- RP-225専用のバッテリーです
- 約120分運転可能

**RP-225専用充電器**

RP-225-CH  
定価: ¥20,000



**真空ポンプケース(小)**

AL-VS

定価: ¥16,000



- 外寸: L360xW255xH295mm
- 内寸: L 335xW227xH265(230+35)mm
- 小型ポンプ用(BB-220、BB-240)
- 重量: 3.2kg

**真空ポンプケース(大)**

AL-VB

定価: ¥20,000



- 外寸: L440xW300xH345
- 内寸: L 410xW270xH310(275+35)mm
- 大型ポンプ用(BB-260、V-i2120SN)
- 重量: 4.6kg

**充電式真空ポンプ用ケース**

RP-225-K

定価: ¥15,000



- RP-225シリーズ専用です
- ポンプ本体、充電器、バッテリーが入れます
- L345 x W200 x H175mm
- 重量: 2.4kg

**真空ポンプケース**

BB-210PC

定価: ¥8,000



- 小型ポンプ専用ケース  
(BB-210H、BB-210HD、BB-210V、BB-210VD)
- 外寸: L285xW200xH210
- 内寸: L 255xW170xH185(150+35)mm
- 重量: 1.7kg

## デジタル真空ゲージキット(RP-225-SH用)

VA-50S

定価: ¥30,000

- 真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます
- 加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます
- 各ポート径(継手サイズ)は5/16フレアでR410A/R32用です
- 超小型で、場所を取りません
- 継手サイズが同一であれば、あらゆる真空ポンプに取付可能です

測定圧力	-0.1Mpa~5.000Mpa
接続ネジ径	5/16フレア(1/2-20UNF)
表示方法	4桁LCDデジタル表示
精度	±5%
連続使用時間	200時間
ゲージ径	58mm(ゲージブーツ装着時)
電源	コイン式電池 CR2032×2個
使用温度範囲	-10~50℃(氷結、結露不可)
その他機能	オートパワーオフ、ゼロ点調整



## デジタル真空ゲージキット(RP-225-H用)

VA-50SB

定価: ¥28,000

- 真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます
- 加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます
- 超小型で、場所を取りません

測定圧力	-0.1Mpa~5.000Mpa
接続ネジ径	5/16フレア(1/2-20UNF)
表示方法	4桁LCDデジタル表示
精度	±5%
連続使用時間	200時間
ゲージ径	58mm(ゲージブーツ装着時)
電源	コイン式電池 CR2032×2個
使用温度範囲	-10~50℃(氷結、結露不可)
その他機能	オートパワーオフ、ゼロ点調整



## 真空ポンプオイル

- オイル交換の目安: 300時間使用もしくは3~6ヶ月/毎
  - ①長時間放置すると凝固により起動不良を起こすことがありますので、こまめなオイル交換をお願いします
  - ②ポンプの長期保管はオイルを抜いて保管してください

電源	品番	価格
標準タイプ (冬場用)	MR-100-1L	¥4,000
	MR-100-4L	¥11,000
	MR-100-18L	¥44,000
粘質が高い (寒冷地には向かない) (夏場用)	MR-200-1L	¥4,000
	MR-200-4L	¥11,000
	MR-200-18L	¥44,000



真空ポンプ用関連商品

上記以外の商品につきましては、  
弊社ホームページをご確認ください